

福建古雷炼化一体化工程二期项目
环境影响评价公众参与座谈会会议纪要

签发单位: 福建炼油化工有限公司

签 发 人: 李元

签发日期: 2025.12.15

中華民國二十二年一月一日

財政部公告

財政部公告

財政部公告

財政部公告

2025 年 12 月 15 日上午 9:30-10:30, 福建古雷炼化一体化工程二期项目（以下简称本项目）环境影响评价公众参与座谈会在漳州古雷港开发区管委会 102 会议室召开, 建设单位福建炼油化工有限公司（以下简称建设单位）唐礼焰主持召开会议, 漳州古雷港开发区管委会、漳州市生态环境局古雷分局、周边居民代表 25 名（古雷镇 13 名、杜浔镇 5 名、沙西镇 3 名、列屿镇 2 名、铜陵镇 2 名）、福建炼化公司、青岛中石大环境与安全技术有限公司（环评单位）等单位的代表参加会议, 另邀请人大代表 1 名, 政协委员 1 名参会。

2025 年 12 月 1 日起, 本项目已在漳州古雷港开发区官网、海峡都市报、周边镇区公告栏开展了环境影响评价征求意见稿信息公示。会议就本项目环境影响评价情况组织了专题座谈, 充分听取了有关单位、周边居民代表的建议和意见, 并对公众关心的问题进行了答复。现形成会议纪要如下:

一、福建古雷炼化一体化工程二期项目介绍

会议首先听取了建设单位对本项目建设背景、主要建设内容、项目进展等情况的介绍。

本项目位于古雷石化园区, 本项目包括新建炼油和化工工艺装置、储运工程、公辅工程及厂外工程。炼油工艺装置包括新建 1600 万吨/年常减压蒸馏装置、380 万吨/年 LPG 回收装置等共 11 套。化工工艺装置包括新建 150 万吨/年蒸汽裂解装置、70 万吨/年裂解汽油加氢装置等共 19 套。储运工程主要包括储运系统、汽车装卸设施等。公辅工程主要包括给排水系统、供电系统、空分空压、火炬系统、全厂焚烧系统、总图运输、供电系统、消防系统等。厂外工程包括厂外管线及管廊、输煤栈桥、码头库区、码头

工程（包括 1 个 30 万吨级油品泊位、1 个 15 万吨级液体散货泊位、1 个 2 万吨级液体散货泊位、1 个 5 千吨级液体散货泊位、1 个 15 万吨级通用泊位）及配套设施。

本项目建设地点位于古雷石化基地内，项目建成后可完善古雷石化园区的产业发展布局，做大炼油龙头，产出优质的化工原料及产品，为古雷石化园区的石化企业提供原料。产品可通过管道直供石化园区的企业，降低物流成本，实现上下游协调发展和循环经济链。形成更大的产业集聚效应和规模效应，从而提升古雷石化基础产业在国内外石化行业的竞争力。有利于实现古雷石化基地产业布局建设，带动区域经济快速发展。

二、本项目主要环评内容

本项目环评编制单位青岛中石大环境与安全技术中心有限公司介绍了项目环评的主要内容，重点介绍了本项目的环评进展、建设项目概况、评价标准与评价等级、区域环境质量现状、环境影响预测情况和环境保护措施及风险防控措施情况等。根据报告书各专题的初步评价结果，本项目符合国家产业政策、国家及地方发展规划，建设地点符合土地利用规划。项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废水和废气满足达标排放要求，工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，污染物排放总量满足控制要求，本项目环境风险水平可控，经预测分析，项目对周围环境产生的影响可接受。

三、与会代表发言

1、政协委员李少平：对于石化企业存在爆炸泄漏等风险，如何防控？

环评单位戴安国解答：本项目委托的设计为中石化所属设计单位，其化工设计处于行业领先水平，同时设置相应的安全设施，有较高的安全系

数。在项目开工运行阶段，通过加强安全管理，确保企业安全平稳生产。

在环保方面，本项目设置了事故污水防范三级防控系统，可保障事故情况下项目附近的水体环境安全。项目建立了环境风险事故应急监测系统，可在发生环境风险事故时与地方环境保护监测站进行应急监测联动，对环境风险事故造成的影响进行实时监控，能够迅速为应急指挥中心准确提供判断事故影响程度和范围的数据，为应急指挥中心提供实施救援决策支持。

项目按相关要求，设置了车间级、厂级应急预案。预案（方案）明确各级应急指挥管理机构的职责要求，并制定各类环境风险事故应急、救援措施；与此同时明确各级预案的启动机制、联动方式，为控制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故及降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障，可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内。

2、人大代表林周祥：本项目的废气排放对群众的生活和健康是否有影响？

建设单位唐礼焰解答：本项目执行严格的设计标准和排放标准，采取了严格完善的废气污染防治措施。园区外居民与企业之间的防护距离完全符合国家相关标准的要求。石化园区各企业废气集中排放口，作为重点污染源的都安装有自动监测设施，并与环保部门联网，确保达标排放。另外我们项目对于废气的排放，采取源头预防、过程控制、末端治理，均有完善的处理控制措施，最终的废气排放满足国家绩效 A 级标准要求。

3、云霄县列屿镇代表：本项目是否排放压舱水，对周边海域影响如何？

建设单位唐礼焰解答：本码头运输船舶为使用专用压载水舱隔舱型，即船舶压载水舱与货品舱分离，压舱水不受所运送的货品物料的污染。因此，本码头工程无需要接收压舱水。

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

本项目码头营运期各种废水经福建古雷炼化一体化工程二期项目污水处理场处理，其余经处理排入监控排水池，监控合格达到满足间接排放标准及园区污水厂纳管标准后，通过管线排至古雷开发区南部污水处理厂，不直接排海。

四、建设单位总结：

感谢各位参会代表提供的宝贵意见和建议。我们将严格按照国家相关的法律法规来开展项目建设；在以后的建设、施工和运营阶段，也将严格落实环评要求的各项环保措施；对各环保排口均会按要求进行监测，并接受环保部门和公众的监督。

再次感谢参会代表提供的宝贵意见和建议。

人自更得二君先期爲一會於舊寺學道處及黃河老樹陰下與同遊者

中計劉氏又爲此詩以贈之 故其詩題又人得此詩者 且其詩題又

終身不在此地 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩

黃河老樹陰下

故其詩題又爲此詩

天竺寺題詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩

故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩

故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩 故其詩題又爲此詩

故其詩題又爲此詩

故其詩題又爲此詩

福建古雷炼化一体化工程二期项目环境影响评价

公众参与座谈会签到表

姓名	住址或工作单位	联系电话
高永昌	福建炼化公司	13959719001
王阶平	福建炼化	15759725715
胡丹	古雷炼化环保分局	13705088406
叶文文	古雷镇人民政府	13605057086
林阳	古雷村	13859269858
洪东燕	古雷村	13606969856
林强武	古雷村	13615097280
洪雪萍	福建炼化环保分局	13960011685
洪丽鹏	古雷村	13859294676
叶文文	古雷镇人民政府	18759629222
吴祥进	福建炼化	13665969721
陈嘉	杜厝镇	18065651911
王强	杜厝镇	15705266146
林武法	古雷下垵	13859258928
林发元	古雷下垵	13859269001
陈发元	古雷下垵	13607550981
林洪坤	古雷下垵	13606958578
吴金发	杜厝镇	13559652817
王明	古雷镇	18008940998
王明	古雷镇	13602555868

STANDARD TEST CODES

STANDARD CODE

Code	Material	Unit
100000	Concrete	cubic ft
200000	Reinforcing Steel	lb
300000	Formwork	sq ft
400000	Brickwork	sq ft
500000	Masonry	sq ft
600000	Plaster	sq ft
700000	Paint	gal
800000	Roofing	sq ft
900000	Insulation	sq ft
1000000	Foundation	sq ft
1100000	Walls	sq ft
1200000	Floors	sq ft
1300000	Roofs	sq ft
1400000	Windows	sq ft
1500000	Doors	sq ft
1600000	Stairs	sq ft
1700000	Elevators	sq ft
1800000	Structural Steel	lb
1900000	Reinforcing Steel	lb
2000000	Formwork	sq ft
2100000	Brickwork	sq ft
2200000	Masonry	sq ft
2300000	Plaster	sq ft
2400000	Paint	gal
2500000	Roofing	sq ft
2600000	Insulation	sq ft
2700000	Foundation	sq ft
2800000	Walls	sq ft
2900000	Floors	sq ft
3000000	Roofs	sq ft
3100000	Windows	sq ft
3200000	Doors	sq ft
3300000	Stairs	sq ft
3400000	Elevators	sq ft
3500000	Structural Steel	lb
3600000	Reinforcing Steel	lb
3700000	Formwork	sq ft
3800000	Brickwork	sq ft
3900000	Masonry	sq ft
4000000	Plaster	sq ft
4100000	Paint	gal
4200000	Roofing	sq ft
4300000	Insulation	sq ft
4400000	Foundation	sq ft
4500000	Walls	sq ft
4600000	Floors	sq ft
4700000	Roofs	sq ft
4800000	Windows	sq ft
4900000	Doors	sq ft
5000000	Stairs	sq ft
5100000	Elevators	sq ft
5200000	Structural Steel	lb
5300000	Reinforcing Steel	lb
5400000	Formwork	sq ft
5500000	Brickwork	sq ft
5600000	Masonry	sq ft
5700000	Plaster	sq ft
5800000	Paint	gal
5900000	Roofing	sq ft
6000000	Insulation	sq ft
6100000	Foundation	sq ft
6200000	Walls	sq ft
6300000	Floors	sq ft
6400000	Roofs	sq ft
6500000	Windows	sq ft
6600000	Doors	sq ft
6700000	Stairs	sq ft
6800000	Elevators	sq ft
6900000	Structural Steel	lb
7000000	Reinforcing Steel	lb
7100000	Formwork	sq ft
7200000	Brickwork	sq ft
7300000	Masonry	sq ft
7400000	Plaster	sq ft
7500000	Paint	gal
7600000	Roofing	sq ft
7700000	Insulation	sq ft
7800000	Foundation	sq ft
7900000	Walls	sq ft
8000000	Floors	sq ft
8100000	Roofs	sq ft
8200000	Windows	sq ft
8300000	Doors	sq ft
8400000	Stairs	sq ft
8500000	Elevators	sq ft
8600000	Structural Steel	lb
8700000	Reinforcing Steel	lb
8800000	Formwork	sq ft
8900000	Brickwork	sq ft
9000000	Masonry	sq ft
9100000	Plaster	sq ft
9200000	Paint	gal
9300000	Roofing	sq ft
9400000	Insulation	sq ft
9500000	Foundation	sq ft
9600000	Walls	sq ft
9700000	Floors	sq ft
9800000	Roofs	sq ft
9900000	Windows	sq ft
10000000	Doors	sq ft

